



Weight Peso	PIG+ brake F30D PIG+ freno F30D	44 Kg
Weight Peso	PIG+Wheel hub 30/A PIG+Mozzo ruota 30/A	36 Kg

PIG		100	110	130	150	175	200	220	250	300
Displacement / cilindrata	cc/rev	99	115	129	154	172	201	221	243	290
Piston diameter / Diam. pistone	mm	28	35	37	35	37	40	42	44	48
Shaft stroke / Corsa albero	mm	32	24	24	32	32	32	32	32	32
Specific torque / Coppia specifica	Nm/bar	1.58	1.83	2.05	2.45	2.74	3.20	3.50	3.87	4.62
Peak pressure / Press. di picco	bar	425	400	400	400	375	350	350	350	300
Peak speed / Velocità di picco	rpm	1000	1000	1000	1000	900	800	700	700	650
Peak power / Potenza di picco	kW	48	48	48	48	48	48	48	48	48

F30D

Max. static braking torque Max. coppia frenata statica	Nm	2000
Max. cylinder pressure Max. pressione sul cilindro	bar	100
Pressure Max. cable force Max. tiro sul cavo	N	1800

The brake is supplied with cable (standard) for emergency/parking brake and with cylinder for dynamic brake.

Il freno è equipaggiato con cavo (standard) per frenod'emergenza/di parcheggio e cilindro idraulico per freno dinamico.

